



Seria E-200

EF-204

Czerokanałowa
Stacja Master

Stacja bazowa EF-204 dostarcza zasilanie dla wszystkich elementów systemu. W przypadku wystąpienia zwarcia w którymkolwiek miejscu systemu, stacja bazowa wyłącza go i automatycznie przywraca gdy problem zostanie usunięty. EF-204 może obsługiwać jednocześnie do 60 zestawów jednokanałowych lub do 20 zestawów konferencyjnych.

Cztery oddzielne kanały posiadają możliwość niezależnego odbioru, nasłuchu oraz wywołania. Łączenie kanałów odbywa się w prosty sposób z poziomu przedniego panelu. Wszystkie elementy zawierają układy do zdalnej kontroli, dzięki czemu można wykorzystać zdalne funkcje takie jak: wyłączenie mikrofonu, wyłączenie wywołania, etc.

Stacja bazowa zawiera wejścia liniowe i mikrofonowe z potencjometrem kontroli poziomu wejściowego, który można przypisać do jednego z dwóch dostępnych kanałów oraz wyjście mikrofonowe do systemu nagłośnieniowego, aby osoba korzystająca z zestawu przenośnego mogła nadawać komunikaty. Dzięki możliwości programowania akcji wykonywanych po użyciu przycisku do komunikatów, możemy spowodować wykonanie szeregu operacji np.: włączanie świateł, włączanie nagłośnienia.

Stacja może być wykorzystana, jako Główna stacja zarządzająca całym systemem lub jako urządzenie pełniące funkcję zdalnej konsoli w systemie wielopunktowym i wielokanałowym. Blok czterech przycisków Presets może zostać ustawiony w taki sposób aby ładował wybrane ustawienia dotyczące nadawania, odbierania oraz przywoływania w poszczególnych kanałach.

Przedni panel stacji bazowej zawiera mikrofon na gęszej szyjce, wyjście słuchawkowe oraz wydajny głośnik.

Specyfikacja

Wymagania zasilania:
90-264 VAC/ 50-60 Hz/ 60 VA.

Zasilanie zestawów:
24 VDC/2.5 A /pin2.

Impedancja systemu:
nominalnie 220 ohm/pin3/ odległość do 2000 metrów.

Podłączenie:
Intercom XLR-3M
ABCD/XLR-5M+XLR-5F
AB oraz CD/2xRJ45 ABCD,
USB.

Zdalne funkcje:
Mic kill, Buzzer kill,
Relay, PA.

Wymiary i Waga:
1U x 19"x250 mm
4 Kg net.

Główne Cechy

- Pojemność: do 60 x EM-201 zestawy jednokanałowe.
- Zdalne funkcje: Mic Kill, Buzzer kill.
- Podświetlane przyciski nadawania oraz wywołania dla każdego kanału. Potencjometr głośności odbierania.
- LINK między kanałami.
- Gniazda do podłączenia kolejnych stacji EM-204.
- Przełączniki do programowania automatycznych działań.
- Cztery programowalne przyciski.
- Możliwość zaawansowanej konfiguracji: Mic gains, phantom power, PRG interrupt, relay action, etc.
- Możliwość podłączenia stacji Slave za pomocą kabla cat-5.

