



SWL 118-1200 to konstrukcja basowa, która zapewnia wygodny transport oraz estradowe parametry. Obudowa wyposażona jest specjalne płozy i frezy, aby zapewnić możliwość stabilnego zestawiania ze sobą większej liczby modułów SWL 118. Estetyczne, wyfrezowane w obudowie uchwyty zapewniają wygodny transport. Konstrukcja wykorzystuje połączenie promieniowania bezpośredniego z rozwiązaniem bass reflex.





Cechy Produktu

- Wysoka skuteczność
- Wszechstronność zastosowań
- Przeznaczona do ciężkiej pracy
- Opcjonalnie: gniazdo na łącznik kolumnowy

Aplikacje

- Muzyka grana na żywo
- Zespoły
- DJ-e
- Duże imprezy plenerowe
- Firmy Eventowe

Pasma pracy	31 Hz-200 Hz
Moc AES	1200 W
Moc muzyczna	2400 W
Skuteczność SPL (1 W/1 m)	103 dB
Głośniki	18" / 4"
Impedancja znamionowa	4Ω / 8Ω
Obudowa	Sklejka bałtycka
Wykończenie	Obudowa pokryta Poliureą, przód osłonięty stalową maskownicą oraz gąbką dźwiękoprzepuszczalną
Wymiary (HxWxD) [mm]	523 x 620 x 650
Waga	41,5 kg
Wyposażenie opcjonalne	
Pokrowiec	COVER SWL118



SWL 118 to wszechstronna konstrukcja, która sprawdzi się zarówno z małym zestawem dla Zespołu jak również w większej ilości w firmie nagłośnieniowej. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości, wytrzymałej i wodoodpornej sklejki z brzozy bałtyckiej pokrytej Poliureą.

Aby wytrzymać duże przeciążenia membrana została wzmocniona włóknem szklanym oraz wprowadzono podwójne dolne zawieszenie. Aby zminimalizować wpływ nieliniowości siły motorycznej w szczeliny – głośnik został wyposażony w podwójny pierścień demodulacyjny. Usprawnione chłodzenie pozwala na pracę w ciężkich warunkach przy wysokich mocach. Dzięki zastosowanej technologii udało się znacznie obniżyć kompresję mocy w głośniku.

Akcesoria

- COVER SWL118

Komponenty Systemu

- POL-AUDIO PA 212