

## SAT 115T CX NDP (BI-AMP)



SAT 115T CX NDP to trójdrożna konstrukcja charakteryzująca się wysoką mocą i poziomem SPL. 15" przetwornik niskotonowy wyposażony w 4" cewkę pozwoli na bezpieczną pracę nawet przy wyższych poziomach mocy. Jako przetwornik wysokotonowy wykorzystano 2" koaksjalny przetwornik firmy BMS, który zapewnia bardzo wyraziste brzmienie przy bardzo wysokim poziomie SPL. Konstrukcja pracuje w trybie Bi-AMP, dzięki czemu kontrola nad końcowym brzmieniem systemu jest znacznie większa.

<b>Pasma pracy</b>	60 Hz-22 kHz
<b>Moc AES</b>	LF: 1200 W HF: 230 W
<b>Skuteczność SPL (1W/1m)</b>	104 dB
<b>Głośniki</b>	LF: 15" / 4" ND HF: 2" CX ND
<b>Impedancja głośników</b>	LF: 4Ω HF: 12Ω
<b>Obudowa</b>	Sklejka z brzozy bałtyckiej, flansza na statyw
<b>Wykończenie</b>	Obudowa pokryta Poliureą, przód osłonięty stalową maskownicą oraz gąbką dźwiękoprzepuszczalną
<b>Wymiary (HxWxD) [mm]</b>	860 x 606 x 580
<b>Waga</b>	49 kg
<b>System podwieszania</b>	3 x Punkt montażowy
<b>Rozproszenie</b>	Horyzontalnie: 90° Wertykalnie: 50° (+20°/-30°)

**Wyposażenie opcjonalne**

<b>Pokrowiec</b>	COVER SAT115T
------------------	---------------

**Cechy Produktu**

- Koaksjalny przetwornik HF
- 15" przetwornik z 4" cewką umieszczony w tubie
- Indywidualnie zaprojektowana tuba
- Neodymowe komponenty

**Aplikacje**

- Średnie-Duży kluby/dyskoteki
- Firmy nagłośnieniowe

Nowa nadstawka POL-AUDIO SAT 115T CX NDP sprawdzi się doskonale zarówno w średnich/dużych klubach i dyskotekach, jak również przy nagłośnieniu małych i średnich koncertów. Indywidualnie zaprojektowana tuba, która współpracuje z koaksjalnym przetwornikiem wysokotonowym, zapewnia nie tylko płaski przebieg impedancji, ale także niskie zejście i wysoką kierunkowość. Asymetryczny układ oraz pochylenie tuby w konstrukcji ku dołowi zapewnia lepsze dopasowanie pokrycia dźwiękiem do obszaru odsłuchowego.

Konstrukcja zapewnia nie tylko bardzo wysoki poziom ciśnienia, ale również bardzo wysoką zrozumiałość dźwięku, w którym z łatwością można dostrzec wszystkie detale. W standardzie SAT 115T wyposażona jest w punkty montażowe, które umożliwiają podwieszenie konstrukcji.

W przypadku instalacji w obiektach o bardzo określonych wymaganiach dotyczących aranżacji, obudowa może zostać pokryta lakierem o dowolnym kolorze z palety RAL.